



GT Leichtschaumgenerator

Leichtschaumgenerator GT Typ mit gemischdruckangetriebenem Ventilator, für Festinstallation (hängend),

- Gemischdurchflussrate 200 l/min bis 400 l/min bei 5 bar,
- Expansionsrate ca. 1÷600,
- Schaumleistung 120 m³/min. bis 240 m³/min mit 3% synthetischem und AFFF Schaummittel,
- Einlassstutzen und Tragrahmen aus Edelstahl AISI 304,
Körper aus gestanztem Edelstahlblech AISI 304,
internes Sieb aus Edelstahl AISI 304,
gemischdruckangetriebener Ventilator aus Leichtmetall mit synthetischen Flügeln,
Düsen aus Edelstahl AISI 304,
- Einlassflansch 2" ANSI 150 lbs RF aus Karbonstahl, oder DN 50 DIN PN 16

2" ANSI 150 lbs R.F. Flansch							
Typ	Code Nr.	Gemisch- durchfluss bei 5 bar (l/min)	Expansions- rate	Schaum- leistung (m ³ /min)	Schaum- mittel	Gewicht (kg)	Zeichn. Nr.
GT2	0417202350	200	1÷600	120	3%	42.0	04900210
GT4	0417204350	400	1÷600	240	3%	47.0	04910008
DN 50 DIN PN 16 Flansch							
Typ	Code Nr.	Gemisch- durchfluss bei 5 bar (l/min)	Expansions- rate	Schaum- leistung (m ³ /min)	Schaum- mittel	Gewicht (kg)	Zeichn. Nr.
GT2	0417202010	200	1÷600	120	3%	42.0	04900210
GT4	0417204010	400	1÷600	240	3%	47.0	04910008

Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.