



Mobile Monitor-Schaumeinheit A3

A3/AW Monitor LL (Leichtmetalllegierung) mit selbstansaugendem Schaum-/Wasserrohr

- installiert auf Schaumeinheit mit Dieselmotor- Druckpumpe

Caccialanza & C. behält sich das Recht vor, technische Daten oder Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung aufgrund technischen Fortschritts zu ändern oder zu modifizieren.



Mobile Monitor-Schaumeinheit A3

Mobile Monitor-Schaumeinheit bestehend aus A3/AW, LL Monitor mit selbstansaugendem Schaum-/Wasserrohr und Dieselmotor-Druckpumpe.

- Handhebel gesteuerter Schaum-/Wasser- Monitor A3/AW Typ,
 - Körper seewasserbeständig aus vergüteter Leichtmetalllegierung EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
 - Handhebelbetrieb mit Feststelleinrichtung für horizontale und vertikale Bewegungen in allen Stellungen,
 - horizontale und vertikale Bewegung auf selbstschmierenden Lubrifon-Gleitflächen und Teflonscheiben mit Schmiernippeln,
 - Rotation 360°,
 - Elevation +65°/-55°,
 - Einlass-Flansch 4“ ANSI 150 lbs R.F., oder DN 100 DIN PN 16 (oder alternativer Einlass-Flansch 3“ ANSI 150 lbs R.F., oder DN 80 DIN PN 16)
 - mit kombiniertem selbstansaugendem Schaum-/Wasserlöschrohr Typ AW,
 - Düse aus vergüteter Leichtmetalllegierung EN AB 42000-Al Si 7 MgTA, Löschröhr aus Edelstahl AISI 304,
 - Durchflußrate 1.000 l/min bis 3.000 l/min ,
 - mit Ventil zur Schaummitteldosierung in Prozentangabe und 2,5m Ansaugrohr,
- montiert auf Fahrgestell mit Zwillingssachse aus Karbonstahl-Profilen, geeignet zum Einsatz innerhalb von Industrieanlagen und ausgestattet mit :
 - 4 Luftreifen mit einklappbarem Stützrad,
 - 4 feststellbaren Stützen,
 - vertikal einstellbarer Anhängerkupplung und Anhängervorrichtung,
 - Auflaufbremse und Feststellbremse und Bremslichter,
 - mit Dieselmotor- Druckpumpe, Dieselmotor 58 HP mit 2600 r.p.m, komplett mit Starterbatterie und Steuerpult, Dieseltank (Inhalt 30 l), Druckpumpe Q = 168 m³/h, Förderhöhe 40/45m (Einlass-Druck 3 bar vom Hydrant/Versorgungsleitung, Auslass 7 bar), Einlass 5“ mit 5“ Kupplung, Auslass 4“,
 - Zuleitung 4“ zum Monitor und zusätzliche Auslässe 2½“ mit Kupplungen zum Anschluss von Löschschräuchen,
 - vier Behälter für Schaummittel mit 60l Inhalt,
 - Fächer für 2 Löschschräuche Ø 2½“, Länge 30 m,
- Äußerer Schutzanstrich: sandgestrahlt SA 2,5, 1. Epoxy-Grundierung ≥40m,
 - n.2 final polyurethanic coat red RAL 3000, d.f.t. =30µ each,
 - total d.f.t. =100µ

Mit Kupplung Typ BS 2½“ inst. male						
Monitor Typ	Code Nr.	Schaumrohr Typ	Durchfluß bei 8 bar (l/min)	Wurfweite (m)*	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
A3/AW 1.000	2393126710	AW 1.000	1.000	up to 45	1150	23151075
A3/AW 1.600	2393126720	AW 1.600	1.600	up to 50	1150	23151075
A3/AW 2.000	2393126730	AW 2.000	2.000	up to 54	1152	23151075
A3/AW 2.400	2393127740	AW 2.400	2.400	up to 56	1152	23151075



Mit Kupplung STORZ B 75 Typ						
Monitor Typ	Code Nr.	Schaumrohr Typ	Durchfluß bei 8 bar (l/min)	Wurfweite (m)	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
A3/AW 1.000	2393123710	AW 1.000	1.000	up to 45	1150	23151075
A3/AW 1.600	2393123720	AW 1.600	1.600	up to 50	1150	23151075
A3/AW 2.000	2393123730	AW 2.000	2.000	up to 54	1152	23151075
A3/AW 2.400	2393124740	AW 2.400	2.400	up to 56	1152	23151075
Mit Kupplung UNI 70FG Typ						
Monitor Typ	Code Nr.	Schaumrohr Typ	Durchfluß bei 8 bar (l/min)	Wurfweite (m)	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
A3/AW 1.000	2393121710	AW 1.000	1.000	up to 45	1150	23151075
A3/AW 1.600	2393121720	AW 1.600	1.600	up to 50	1150	23151075
A3/AW 2.000	2393121730	AW 2.000	2.000	up to 54	1152	23151075
A3/AW 2.400	2393122740	AW 2.400	2.400	up to 56	1152	23151075