

ÜBERBLICK

FEUER- HYDRANTEN

Caccialanza & C. Feuer- Hydranten werden seit mehr als 40 Jahren für den Einsatz in rauen Umgebungen gebaut (Raffinerien, chemische Industrie etc.) und sind konstruiert für höchste Zuverlässigkeit.

Die Hydranten sind in selbstbelüfteter und frostfreier Ausführung zur Installation in sehr kalter Umgebung geeignet (bis zu -50°C)

Caccialanza & C. Hydranten sind mit internem Absperrventil ausgestattet, das einen Abbau des Hydranten zu Wartungszwecken etc. erlaubt, ohne die Hauptwasserversorgung abzustellen (das interne Absperrventil schliesst automatisch wenn der obere Teil des Hydranten entfernt wird und verhindert einen Wasseraustritt aus der Hauptleitung) - Dies gilt auch bei einer Zerstörung oder einem Abriss des Hydranten durch äussere Ereignisse.

Zur Steigerung der Einsetzbarkeit können die Hydranten mit weiteren Wasserauslässen und Krümmern mit manuellen Feuerlösch-Monitoren etc. ausgestattet werden

Caccialanza & C. Hydranten werden in folgenden Grössen gefertigt:

- DN 3"
- DN 4"
- DN 6"

Caccialanza & C. Hydranten können geliefert werden

- mit 2½", 3", 4" und 5" Wasserausgängen (bis zu max. 8)
- mit Sperrventilen an den Wasserausgängen
- mit Einlass-Flansch ANSI 150 lbs RF oder DIN PN 16
- mit Verbindungen gemäss gängigen Standards (wie BS, NST, AFNOR, STORZ, GOST etc.).

Caccialanza & C. Hydranten können zusätzlich mit selbststehendem Schlauchkasten mit Wasserstrahlrohr zur Ausseninstallation ausgestattet werden.



Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.