



## Idranti FBA

- Idranti con drenaggio automatico tipo FBA 6",  
con valvola di sezionamento automatica incorporata,
- parte fuori terra 900 mm.ca,
  - parte interrata 1.000 mm.ca all'altezza della flangia nel terreno (650 mm al foro di drenaggio),
  - con 2 attacchi 2½" con raccordi rapidi UNI 70 in lega leggera con calotta e catenella, con 1 connessione alla pompa 4" con raccordi UNI 90 in lega leggera con calotta e catenella,
  - corpo in ghisa meccanica G 20 UNI 5007-69,  
parti interne in ottone OT 58 / acciaio inox AISI 304 / ghisa meccanica G 20 UNI 5007-69, guarnizioni di tenuta interna e guarnizione alla base della valvola di chiusura in gomma NBR nitril butyl rubber,  
dadi e bulloni in acciaio al carbonio 8.8,
  - flangia d'ingresso 6" ANSI 150 lbs R.F., o DN 150 UNI PN 16
  - max pressione di esercizio 16 bar,
  - verniciatura protettiva esterna a polvere epossidica termoidurente d.f.t.  $\geq 100\mu$ ,  
mano finale rossa RAL 3000 (per la parte esterna) e di colore nero (per la parte interrata),

### Varianti:

- attacco d'acqua aggiuntivo con gomito 4" con valvola a farfalla e monitore a funzionamento manuale 2.000 lt./min.,
- attacco manichetta d'acqua aggiuntivo 2½", 3", e 4" (fino ad un massimo di 8 attacchi),
- attacchi con valvole a farfalla o valvole a saracinesca,
- attacchi rapidi secondo altri standards (BS, STORZ, NST, AFNOR, GOST ecc.),
- differenti profondità della parte interrata:
  - 700 mm. all'altezza della flangia nel terreno (-350 mm. al foro di drenaggio),
  - 1.150 mm. all'altezza della flangia nel terreno (-800 mm. al foro di drenaggio),
  - 1.300 mm. all'altezza della flangia nel terreno (-950 mm. al foro di drenaggio),
  - 1.550 mm. all'altezza della flangia nel terreno (-1.200 mm. al foro di drenaggio),
- piedi a gomito d'ingresso 6" in ghisa meccanica G 20 UNI 5007-69
- idrante senza valvola di sezionamento incorporata.

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Altezza esterna (mm)	Altezza interrata (mm)	Attacchi	Connessione pompa	Peso (Kg)	Dis. n.
FBA6"-0.7	2192230240	900	-700	2½"	4"	156	21989921
FBA6"-1.0	2192240240	900	-1.000	2½"	4"	167	21989921
FBA6"-1.15	2192250240	900	-1.150	2½"	4"	174	21989921
FBA6"-1.3	2192260240	900	-1.300	2½"	4"	188	21989921
FBA6"-1.55	2192270240	900	-1.550	2½"	4"	193	21989921



Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Altezza esterna (mm)	Altezza interrata (mm)	Attacchi	Connessione pompa	Peso (Kg)	Dis. n.
FBA6"-0.7	2192230240	900	-700	2½"	4"	155	21989921
FBA6"-1.0	2192240240	900	-1.000	2½"	4"	166	21989921
FBA6"-1.15	2192250240	900	-1.150	2½"	4"	172	21989921
FBA6"-1.3	2192260240	900	-1.300	2½"	4"	186	21989921
FBA6"-1.55	2192270240	900	-1.550	2½"	4"	191	21989921

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati